(単位：mm)

E (カウンター高さ)	H (機器高さ)	A (ガス配管高さ)	B (ケコミ高さ)	C (後部スペース)	D (配管・配線スペース下限)	
800	580	143	50	192	170	
810	590	153	60	202	180	
820	600	163	70	212	190	
830	610	173	80	222	200	
840	620	183	90	232	210	
850	630	193	100	242	220	←出荷時
860	640	203	110	252	230	

※出荷時の高さは、H＝630mmにセットしています。
※機器高さHは、ローラーキャスター収納時の寸法です。

仕　様

項　目		仕　様	
外形寸法（mm）		幅598×奥行550×高さ580～640	
質　量（kg）		32（梱包時　41）	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量（kW）		5.00（4300kcal/h）	5.02（0.36kg/h）
庫内有効寸法（mm）		幅356×奥行362×高さ265	
オーブン皿有効寸法（mm）	角　皿	幅340×奥行310×高さ25	
接続	ガ　ス	R1/2（15A）	
	電　気	AC100V（50－60Hz共通）	
消費電力（W）		90	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵（28・35・40・45℃）、65℃、100～250℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲		10秒～99分50秒	
安全装置		器体過熱防止装置（バイメタル）、給気検知装置 消火安全装置（フレームロッド）	
電源コード・アース線		電源コード：1.5m　アース線：1.6m	
付属品		オーブン皿（角皿）2枚・角網1枚・ホルダー1個 クッキングブック・取扱説明書（保証書） 工事説明書・サービス網一覧	
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃保温機能・収納庫付	

エネルギー消費効率：750Wh（13A・LP）　達成率105％

品名	DR420CK	作成	H22．8
名称	ガス高速オーブン	尺度	Free

HARMAN　住宅設備機器図面

株式会社ハーマン

単位（m/m）